



## Operasjonsbelysning KAVOLUX 1410 B

*Ljuset utan skuggor!*

Högeffektiv belysning för montering på KaVo 1058, 1065, 1078 och 1080 samt takmontering.

Ljusstyrkan regleras via ett vred bakom reflektorn och är steglöst inställbart från 8.000 till 30.000 lux. Färgtemperatur på 5.000° Kelvin. Om lampan monteras på uniten kan valfri röntgen monteras på belysningspelaren.

Handtagen är avtagbara och autoklaverbara.

Alla länkar är lackerade i dentalvit.

### Tillbehör:

Handtag grå, autoklaverbara

Handtag 1410 B vit

Utbytes halogenlampa 1410/B

**Art.nr**

**1.004.5927**

**1.002.4489**

**0.740.4572**

**0.740.4211**



## Operasjonsbelysning KaVo EDI

Lättmanövrerad och effektiv belysning för montering på KaVo 1058.

Ljusstyrkan regleras enkelt via en brytare på handtaget. Läge 1 ger ca 8.000 lux och läge 2 ger ca 30.000 lux på Primus 1058.

Alla länkar är lackerade i dentalvit.

### Tillbehör:

Utbytes halogenlampa EDI

**1.004.9023**

**1.007.5762**



## Patientspegel Scandi

för operationsbelysning 1410 B

**0.998.0532**



## Patientspegel KaVo

för operationsbelysning 1410 B

**1.002.1607**

## Högprestandabelysning från D-Tec

Armaturlerna har en låg energiförbrukning och är försedda med ett IR-filter som förhindrar värmestrålning över arbetsplatsen. Belysningen producerar ett ljus som varken bländar eller ger skuggor. Ljuset är fritt från flimmer och har en optimal färgåtergivning.

NYHET!!!



**Denta Hybrid.** Med RGB LED och lysrör utgör denna armatur en enastående upplevelse för både patient och behandlare. Skiftande ljus i lugna färger gör patienten avslappnad samtidigt som behandlaren har ett perfekt arbetsljus



Elipse T5U3. LCD-stativet är tillbehör.



DENTA/DENTAPLUS

NYHET!!!

## CDP

*Prismatiskt och diffuserande bländskydd som ger:*

- Behagligare ljus för patienten • Bländ- och skuggfritt ljus • Lätt att rengöra
- Optimal reflektion av ljuset • Estetiskt tilltalande design

Denta Hybrid

**1.007.6392**

Denta Hybrid LED

**1.007.6393**

Elipse T5U3 ELI CDP

U-formad

**1.003.2896**

LCD-stativ

för U-form

**1.006.0984**

DENTAMAXI I

**1.005.3236**

DENTA I CDP

**1.004.5455**

DENTAPLUS I CDP

Dimmer

**1.003.6222**

### FAKTARUTA

Modell	Ljusstyrka (1,2m)	Direkt ljus	Indirekt ljus	Färgtemp.	Mått	Vikt
Elipse T5U3 ELI CDP	3.200 lux	2x80/2x54 W	2x54 W	4.000 K	1675x1345x80 mm	29 kg
DENTA I CDP	4.000 lux	6x28 W	2x28 W	6.500 K	1355x700x55 mm	11 kg
DENTAPLUS I CDP	280-5.800 lux	6x54 W	2x54 W	6.500 K	1355x700x55 mm	11 kg
DENTAMAXI I	4.900 lux	8x28 W	2x28 W	6.500 K	1355x872x55 mm	12 kg
Denta Hybrid	4.000 lux	4x54/2x24 W	Ja	6.500 K	1560x780x55 mm	22 kg
Denta Hybrid LED	4.000 lux	4x54/2x24 W	Ja	6.500 K	1560x780x55 mm	22 kg